

Cinturato P4

Surcos anchos.

·Ofrecen una mayor capacidad de drenaje y eliminación de agua, reduciendo los riesgos de aquaplaning y garantizando una mayor seguridad en pisos mojados.

Área externa.

·Ofrece una menor deformación cuando se somete a esfuerzos en curvas y garantiza de esta manera una mejor estabilidad y dirigibilidad tanto en pisos secos como en pisos mojados.



Bloques laminados.

·Disminuyen la generación de ruidos y aumentan el confort, ofreciendo al usuario un mayor placer al dirigir.

Área interna.

·Proporciona un mayor drenaje y eliminación de agua, además de ofrecer sensibles mejoras en el confort.

Datos UTQG

Treadware 420 Tracción A Temperatura A

Medida	Índice de Carga/ Código Velocidad	Máxima Carga (Kg)	Presión Max Inflado (PSI)	Profundidad (mm)	Peso del Neumatico (Kg)	Anchura de Rin (pulg) Recomendada*	Anchura de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Revs por Km
165/70R13	88H	560	44	8.0	9.50	5.5, *6, 6.5, 7	206	615	518
175/70R13	97V	730	51	9.5	12.10	6, *6.5, 7, 7.5, 8	229	676	471
185/70R13	93V	650	51	8.5	8.90	6, 6.5, *7, 7.5	224	643	495
175/70R14	98V	750	51	9.0	12.00	6, *6.5, 7, 7.5, 8	234	702	453
195/70R14	97	730	51	8.5	11.30	6, 6.5, *7, 7.5, 8	234	679	469
175/65	99H	775	44	8.5	12.30	6.5, 7, *7.5, 8, 8.5	236	690	461
205/50R17	90H	600	50	8.5	9.50	5.5, *6.5, 7, 7.5	214	639	498
225/45R17	94V	670	50	8.5	10.40	7, *7.5, 8, 8.5, 9	224	634	502
235/45R17	94V	670	51	8.5	10.70	7.5, *8, 8.5, 9, 9.5	239	643	495

NOTA:
Los números en la tabla son valores nominales. Pirelli neumáticos se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligación. Las dimensiones mostradas son valores promedio para las medidas en el Rin recomendado. Las especificaciones en las medidas pueden variar 5mm de cambio en el ancho de rin.

PRECAUCIÓN:


El uso o daños en la llanta por uso inadecuado pueden ser causa de un accidente fatal. Para una colocación correcta, acuda a su agente llantero. Para escoger el tamaño adecuado de la llanta, así como la presión del aire, consulte el manual de su vehículo. El incremento en la presión no debe de exceder la presión máxima grabada en el costado de la llanta. Cuando un cliente solicite una llanta de reemplazo con un índice de Velocidad menor a la original, usted tiene la obligación de informarle que esto puede afectar el manejo del vehículo y que su velocidad máxima está limitada a la de la llanta con el índice de velocidad más bajo para el vehículo. No se recomienda rebasar los límites de velocidad estipulados por la ley.

Cinturato P4

Destinado a vehículos de paseo, el Cinturato P4 ofrece:

- Banda de rodamiento asimétrica que permite el máximo performance en cada una de las áreas.
- Una excelente dirigibilidad en pisos secos y mojados.
- Resistencia al aquaplaning y bajo nivel de ruido, proporcionando una mayor estabilidad y confort al dirigir.
- Nuevo diseño de costado, que lo convierte en uno de los más atractivos del mercado.

La asimetría del dibujo permite que cada área de la banda de rodamiento desempeñe una función específica, generando de ésta manera, sensibles mejoras en el desempeño del producto en las más variadas condiciones de uso.



Costados con refuerzos laterales para ofrecer una mayor protección contra impactos y cortes.

**Agarre y durabilidad
en manos seguras**