

P6

Pequeñas costillas continuas

·Minimizan el ruido durante su uso.

Surcos transversales

·Mejor confort en el frenado y en la tracción.



Cinco costillas en la banda de rodamiento

·Reduce la rumorosidad al momento de estar rodando.

Cuatro surcos longitudinales

·Mejor expulsión del agua evitando el aquaplaning.

Datos UTQG P6 FOUR SEASON

Treadware	Tracción	Temperatura
400	A	A

Datos UTQG P6

Treadware	Tracción	Temperatura
260	AA	A

Medida	Índice de Carga/ Código Velocidad	Máxima Carga (Kg)	Presión Max Inflado (PSI)	Profundidad (mm)	Peso del Neumático (Kg)	Anchura de Rin (pulg) Recomendada*	Anchura de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Revs por Km
--------	--------------------------------------	-------------------	---------------------------	------------------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------	---------------------	-------------

P6 FOUR SEASON

195/60R15	88H	560	44	8.0	9.50	5.5, *6, 6.5, 7	206	615	518
225/60R16	97V	730	51	9.5	12.10	6, *6.5, 7, 7.5, 8	229	676	471
215/55R16	93V	650	51	8.5	8.90	6, 6.5, *7, 7.5	224	643	495
225/60R17	98V	750	51	9.0	12.00	6, *6.5, 7, 7.5, 8	234	702	453
225/55R17	97	730	51	8.5	11.30	6, 6.5, *7, 7.5, 8	234	679	469
235/55R17	99H	775	44	8.5	12.30	6.5, 7, *7.5, 8, 8.5	236	690	461
205/50R17	90H	600	50	8.5	9.50	5.5, *6.5, 7, 7.5	214	639	498
225/45R17	94V	670	50	8.5	10.40	7, *7.5, 8, 8.5, 9	224	634	502
235/45R17	94V	670	51	8.5	10.70	7.5, *8, 8.5, 9, 9.5	239	643	495

P6

185/60R14	82H	475	44	9.0	7.40	5, *5.5, 6, 6.5	190	578	551
185/65R14	86H	530	44	9.0	8.20	5, *5.5, 6, 6.5	197	596	534
195/55R15	85V	515	51	9.0	9.00	5.5, *6, 6.5, 7	201	595	535

NOTA:
Los números en la tabla son valores nominales. Pirelli neumáticos se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligación. Las dimensiones mostradas son valores promedio para las medidas en el Rin recomendado. Las especificaciones en las medidas pueden variar 5mm de cambio en el ancho de rin.

PRECAUCIÓN:

El uso o daños en la llanta por uso inadecuado pueden ser causa de un accidente fatal. Para una colocación correcta, acuda a su agente llantero. Para escoger el tamaño adecuado de la llanta así como la presión del aire, consulte el manual de su vehículo. El incremento en la presión no debe de exceder la presión máxima grabada en el costado de la llanta. Cuando un cliente solicite una llanta de reemplazo con un índice de Velocidad menor a la original, usted tiene la obligación de informarle que esto puede afectar el manejo del vehículo y que su velocidad máxima está limitada a la de la llanta con el índice de velocidad más bajo para el vehículo. No se recomienda rebasar los límites de velocidad estipulados por la ley.

P6

Diseñado para la última generación de las casas armadoras donde el confort, la estabilidad y la alta velocidad son requerimientos esenciales. P6 combina un confortable manejo con la poca resistencia al rodar, incrementando también la respuesta en un frenado preciso, además de que incorpora exclusivas innovaciones entre la estructura de la carcasa y los costados adoptando cinturones gemelos de acero resistente a tensiones fuertes que reducen el peso y aumentan la calidad del manejo, al mismo tiempo que estabilizan el área interna de la banda de rodamiento.



Performance y confort

Mayor área de contacto
 - Mejor maniobrabilidad
 - Mejor confort
 - Uniformidad de desgaste

